

迷你型温度计

迷你温度计

快速响应浸入 / 插入式温度计，适用于空气、液体或柔软介质的测量。

表面温度计有扩大的测量尖端。

- 大显示器，易于读取数据
- 电池更换快速简便

迷你温度计 **1**

最高温度 +150 ，133mm 长

订货号 0560 1110 **¥169**

迷你温度计 **2**

最高温度 +250 ，213mm 长

订货号 0560 1111 **¥299**

防水迷你温度计 **3**


最高温度 +230 ，120mm 长，

防护等级IP67
订货号 0560 1113 **¥299**

迷你表面温度计 **4**

最高温度 +300 ，120mm 长

订货号 0560 1109 **¥239**



1 + 2 + 3

浸入 / 插入式探头 4mm

4

表面探头，测量尖端 15mm



测量空调机组的温度

技术数据	1	2	3	4	
量程	-50 ~ +150	-50 ~ +250	-20 ~ +230	-50 ~ +300	
精度 ±1 数位	±1 (-10 ~ +99.9) ±2 (-30 ~ -10.1) ±2%测量值(+100 ~ +150)	±1 (-10 ~ +99.9) ±2%测量值 (+100 ~ +199.9) ±3%测量值 (+200 ~ +250)	±1 (-20 ~ +53.9) ±0.8 (+54 ~ +90) ±1 (+90.1 ~ +180) ±1.5 (+180.1 ~ ±230)	±1%(-30 ~ +250) ±2%测量值(其余量程)	
分辨力	0.1 (-19.9 ~ +150) 1 (其余量程)	0.1 (-19.9 ~ +199.9) 1 (其余量程)	0.1 (-19.9 ~ +199.9) 1 (其余量程)	0.1 (-19.9 ~ +199.9) 1 (其余量程)	
电池寿命	150h	工作温度	-10 ~ +50	存储温度	-10 ~ +50

选件	订货号
纽扣电池，LR 型 AA, 1.5V (4 节)	0515 0032