



德图仪器 — 致力于未来

testo 110



本产品已获：“国家质量监督检验检疫总局”颁发的进口计量器具《型式批准证书》

通用型高精度温度仪  
生产、仓储和环境测量的理想之选

新!

°C



testo 110

通用型高精度温度仪

testo 110通用型温度仪，精度高，配备保护软套，特别适用于恶劣环境下的测量工作。一流的测量技术专门为冷藏室、仓库，以及室外测量而设计。

仪器屏幕带背光灯，2行显示最大值和最小值。可以通过德国图打印机现场打印数据。

- 德国图打印机(选配)现场打印测量数据
- 保护软套，坚固耐用，安全无毒(选配)
- 声音报警(可调节报警限值)
- 保存最大值、最小值
- 宽大的背光显示屏
- 自动保持读数功能，自动识别最终测量值



检测冷藏柜的制冷是否充分

testo 110, 单通道NTC温度仪, 带声音报警功能, 带电池和标定证书。

订货号  
**0560 1108**

附件	订货号
德国红外打印机, 带红外接口, 1卷热敏打印纸和4节电池	0554 0547
备用热敏打印纸, 6卷	0554 0569
充电器, 包括4节充电电池、内置式电压器-100-240V, 300mA, 50/60 Hz, 12VA	0554 0610
9V充电电池	0515 0025
充电器, 适用于9V充电电池0515 0025	0554 0025
保护软套, 防尘、抗撞击	0516 0221
仪器箱, 存放仪器, 3个探头和附件	0516 0200
ISO标定证书(温度, 空气/浸入式探头, 标定点-18°C; 0°C; +60°C)	0520 0001

技术数据		
探头类型	NTC	NTC高温探头
量程	-50 ~ +150 °C    0 ~ +275 °C	0 ~ +275 °C
精度	± 0.2 °C (-20 ~ +80 °C) ± 0.3 °C (其余量程)	± 0.2 °C (0 ~ +80 °C) ± 0.3 °C (其余量程)
分辨率	0.1 °C	0.1 °C
工作温度	-20 ~ +50 °C	体积 182 x 64 x 40 mm
存放温度	-40 ~ +70 °C	重量 171 g
电池类型	碱锰电池	外壳 ABS
电池寿命	200 h(连接探头, 关闭背光灯) 68 h(连接探头, 打开背光灯)	保修期 1年

空气探头	图片	量程	精度	t <sub>90</sub>	订货号
◆ 坚固高效的NTC空气探头	115mm, 50mm, 5mm, 4mm	-50 ~ +150 °C	± 0.5%测量值(+100 ~ +150 °C) ± 0.2 °C (-25 ~ +74.9 °C) ± 0.4 °C (其余量程)	60s	0613 1712
◆ NTC表面探头, 防水, 适用于平整表面	115mm, 50mm, 5mm, 6mm	-50 ~ +150 °C	± 0.5%测量值(+100 ~ +150 °C) ± 0.2 °C (-25 ~ +74.9 °C) ± 0.4 °C (其余量程)	35s	0613 1912
◆ 带扁拉带的管道探头, 适用于最大管道直径75mm, 耐温+75 °C, NTC	300mm	-50 ~ +70 °C	± 0.2 °C (-25 ~ +70 °C) ± 0.4 °C (-50 ~ -25.1 °C)	60s	0613 4611
◆ NTC浸入/插入式探头, 防水	115mm, 50mm, 5mm, 4mm	-50 ~ +150 °C	± 0.5%测量值(+100 ~ +150 °C) ± 0.2 °C (-25 ~ +74.9 °C) ± 0.4 °C (其余量程)	10s	0613 1212
◆ 不锈钢NTC食品探头(IP 65)	125mm, 15mm, 4mm, 3mm	-50 ~ +150 °C (2) -25 ~ +120 °C	± 0.5%测量值(+100 ~ +150 °C) ± 0.2 °C (-25 ~ +74.9 °C) ± 0.4 °C (其余量程)	8 s	0613 2211
◆ 不锈钢NTC食品探头(IP 67), 带特氟龙电缆, 耐温+250 °C	125mm, 15mm, 4mm, 3mm	-50 ~ +150 °C	± 0.5%测量值(+100 ~ +150 °C) ± 0.2 °C (-25 ~ +74.9 °C) ± 0.4 °C (其余量程)	8 s	0613 3311
◆ 不锈钢高温NTC食品探头, 适用于最高温度+275 °C下的测量, 特氟龙电缆, 耐温+200 °C (短时间可达250 °C)	125mm, 15mm, 4mm, 2.2mm	-50 ~ +275 °C	± 1%测量值(+100 ~ +275 °C) ± (0.3 ± 0.5%测量值) (0 ~ +100 °C)	6 s	0613 3411
◆ 坚固NTC浸入式食品探头, 带特制手柄, 加强型PUR电缆	115mm, 30mm, 5mm, 3.5mm	-50 ~ +150 °C (2)	± 0.5%测量值(+100 ~ +150 °C) ± 0.2 °C (-25 ~ +74.9 °C) ± 0.4 °C (其余量程)	7 s	0613 2411
◆ NTC冷冻食品探头, 螺纹设计	110mm, 30mm, 5mm, 4mm	-50 ~ +140 °C (2)	± 0.5%测量值(+100 ~ +140 °C) ± 0.2 °C (-25 ~ +74.9 °C) ± 0.4 °C (其余量程)	20s	0613 3211

◆ 该探头与配备保护软套的仪器, 都有防水功能。

2) 长期量程达+125 °C, 短期内+150 °C或+140 °C(2分钟)

德国仪器国际贸易(上海)有限公司  
上海市襄阳南路218号现代大厦708室  
电话:86-21-6472 3900 传真:86-21-5456 1470  
邮编:200031 电邮: testo.sales@testo.com.cn

香港办事处  
香港新界沙田安福街3号汇达大厦12楼1215-18室  
电话:852-2636 3829 传真:852-2647 2339  
网址:www.testo.com.hk  
电邮: testo@testo.com.hk

广州办事处  
广州市建设六马路29号荣建大厦19A室  
电话:86-20-8331 0866 传真:86-20-8330 8768  
邮编:510060 电邮: testo.gz@testo.com.cn

成都办事处  
成都市北新街58号世都大厦19D  
电话:86-28-8673 6088 传真:86-28-8673 6686  
邮编:610016 电邮: testo.cd@testo.com.cn

北京办事处  
北京市海淀区上地七街1号汇众科技大厦201室  
电话:86-10-6298 2935 传真:86-10-6298 2936  
邮编:100085 电邮: testo.bj@testo.com.cn

德国合作伙伴