

testo 416

精密型叶轮风速仪

testo 416精密型叶轮风速仪, 配备固定式叶轮探头, 带伸缩手柄(最长890mm)

直接显示体积流量, 输入管道截面积, 即可精确计算出体积流量。

仪器具有时间段或多点平均值计算功能, 用于计算平均流量。

可显示最大值、最小值、带读数保持功能。

- 直接显示体积流量
- 计算多点/时间段平均值
- 显示最大值、最小值
- 保持键, 保持读数
- 带背光灯
- 自动关机功能
- 保护软套、防水、防尘、防撞击



testo 416, 监测排气管道的体积流量

testo 416叶轮风速仪, 带固定式叶轮探头, 直径16mm, 戴伸缩手柄(最长890mm), 包括电池和标定证书。

订货号
0560 4160



testo 416, 检测厨房内的供风量

| 附件 | 订货号 |
|--|-----------|
| 仪器箱, 存放仪器和探头 | 0516 0210 |
| 保护软套, 防尘、防撞击 | 0516 0221 |
| 充电器, 适用于9V充电电池0515 0025 | 0554 0025 |
| 9V充电电池 | 0515 0025 |
| DKD标定证书/风速热线、叶轮风速仪, 皮托管; 标定点: 2,5,10,15,20 m/s | 0520 0204 |
| ISO标定证书/风速热线、叶轮风速仪, 皮托管; 标定点: 1,2,5,10 m/s | 0520 0004 |
| ISO标定证书/风速热线、叶轮风速仪, 皮托管; 标定点: 5,10,15,20 m/s | 0520 0034 |

| 技术数据 | | |
|-------|---------------------|------------------|
| 探头类型 | 叶轮探头 | 工作温度 |
| 量程 | +0.6 ~ +40 m/s | -20 ~ -60 °C |
| 精度 | ±(0.2 m/s +1.5%测量值) | 存放温度 |
| ±1 数位 | | -40 ~ +65 °C |
| 分辨率 | 0.1 m/s | 电池类型 |
| | | 碱性电池 |
| | | 电池寿命 |
| | | 80 h |
| | | 体积 |
| | | 182 x 64 x 40 mm |
| | | 重量 |
| | | 325 g |
| | | 外壳 |
| | | ABS |
| | | 保修期 |
| | | 1年 |

德国仪器国际贸易(上海)有限公司
上海市襄阳南路218号现代大厦708室
电话: 86-21-6472 3900 传真: 86-21-5456 1470
邮编: 200031
电邮: testosales@testo.com.cn

香港办事处
香港新界沙田安耀街3号汇达大厦12楼1215-18室
电话: 852-2636 3829 传真: 852-2647 2339
网址: www.testo.com.hk
电邮: testo@testo.com.hk

广州办事处
广州市建设六马路29号荣建大厦19A室
电话: 86-20-8331 0866 传真: 86-20-8330 8768
邮编: 510060 电邮: testogz@testo.com.cn

成都办事处
成都市北新街58号世都大厦19D
电话: 86-28-8673 6088 传真: 86-28-8673 6686
邮编: 610016 电邮: testocd@testo.com.cn

北京办事处
北京市海淀区上地七街1号汇众科技大厦201室
电话: 86-10-6298 2935 传真: 86-10-6298 2936
邮编: 100085 电邮: testobj@testo.com.cn

德国合作伙伴



德图仪器 — 致力于未来

testo 416

精密型叶轮风速仪
直接显示风量和风速

新!



m/s

m³/h