



testo 830-T1/-T2

多功能快速红外测温仪

红外瞄准,无接触测量

NEW

°C



激光瞄准,精确可靠



带背光显示器,易于读取



测量活动部件



外接温度探头插口(testo 830-T2)



多功能快速红外测温仪

testo 830-T1/T2优点

- 快速记录
- 激光瞄准
- 可调报警值
- 声光报警功能
- 手枪式设计,手持更舒适
- Backlit display
- 可调节发射率(0.2 ~ 1.0)

testo 830-T2特有优点

- 2个激光标识点
- 12:1的光学分辨率支持长距离测量
- 可外接温度探头
- 可调节发射率
- 可选择直接购买配有表面探头及保护皮套的套装



testo 830-T1



红外测温仪,1个激光标识点,带可调节限值及报警功能

Part no. 0560 8301

testo 830-T2



红外测温仪,2个激光标识点,带可调节限值,报警功能以及外接探头插口

Part no. 0560 8302

testo 830-T2 套装



经济型套装,包括 testo 830-T2红外测温仪、精确表面探头以及保护皮套。

Part no. 0563 8302

技术数据

testo 830-T1/T2常规数据

红外温度测量

量程	-30 to +400 °C
分辨率	0.5 °C
精度	±1.5 °C or 1.5% of m.v. (0.1 to 400 °C) ±2 °C or 2% of m.v. (-30 to 0 °C) whichever value is the greater

操作温度 -20 °C to +50 °C

存储温度 -40 °C to +70 °C

电池 9 V block

电池寿命 15 h

尺寸 190 x 75 x 38 mm

重量 200 g

testo 830-T1特有数据

Lens 10:1

testo 830-T2特有数据

Lens 12:1

接触式温度测量(K型热电偶)

量程	-50 to +500 °C
分辨率	0.1 °C
精度	±(0.5 °C ±0.5% of m.v.)

Quick Order Fax

You can copy this page as often as you like and return the completed copy to us by post or fax.

联系人

姓名 _____

公司 _____

部门 _____

地址 _____

日期, 签名 _____

Fax to: _____

订货信息

数量	仪器主机	订货号	
	testo 830-T1红外测温仪,1个激光标识点,带可调节限值功能	0560 8301	
	testo 830-T2红外测温仪,2个激光标识点,带可调节限值功能及外接探头插口	0560 8302	
	testo 830-T2套装,包括 testo 830-T2红外测温仪,表面温度探头及保护皮套	0563 8302	
数量	testo 830-T1/T2配件	订货号	
	反射标贴(卷,长10m,宽25mm)	0554 0051	
	保护皮套,包括扣件	0516 8302	
	ISO 标定证书/温度:红外测温仪,标定点为+60 ;+120 ;+180	0520 0002	
数量	testo-T2专用配件	订货号	
	浸入/插入式探头	0602 1292	
	表面探头,带弹性热电偶,响应快,适用于粗糙表面,量程短时间内可达+500	0602 0392	
	空气探头	0602 1792	
	ISO 标定证书/温度:空气/浸入式探头,标定点为+60	0520 0063	
	ISO 标定证书/温度:空气/浸入式探头,标定点为-18 ;0 ;+60	0520 0001	
	ISO 标定证书/温度:配有表面温度探头测温仪,标定点为+60 ;+120 ;+180	0520 0071	