

testo 108/108-2

在食品行业，温度是执行 HACCP流程中最为关键的参数。

- 专为食品设计，满足HACCP和 EN 13485法规要求
- 防水等级 IP67，仪器和探头可直接置于洗碗机内清洗
- 坚固、防污设计，特别适用于食品行业
- 两键操作，超大屏幕

testo 108-2 独特功能：

- 旋入可锁式探头，使用更安全
- 自动识别最终测量值，测量更方便
- 可手动锁定当前读数、显示最大/最小值



testo 108



testo 108-2



testo 108

testo 108 防水型食品温度计，防尘防水等级IP 67。含主机、一个刺入式T型热电偶探头、保护软套和出厂报告。

订货号 0563 1080

¥880

testo 108-2

testo 108-2 防水型食品温度计，防尘防水等级IP 67。含主机、一个旋入可锁式T型热电偶探头、保护软套和出厂报告。

订货号 0563 1082

¥1100

技术参数

测量参数	温度
可连接的传感器类型	所有的T型及K型热电偶(testo108) T型热电偶(testo108-2)
量程	- 50 ~ +300
仪器精度	± 0.5 (- 30 ~ + 70)
(在环境温度+23 /±3)	± 0.5 ± 0.5% 测量值(其余量程)
探头精度	± 0.5 (- 40 ~ - 20)
	± 0.2 (- 20 ~ + 70)
	± 0.5 (+ 70 ~ + 125)
	± 0.4% 测量值(+ 125 ~ + 300)
分辨力	0.1
响应时间 t_{99}	10s(流动液体中)
测量频次	2次/秒

仪器参数

操作温度	- 20 ~ + 60
存储温度	- 30 ~ + 70
防水等级	IP67 (连接标配探头)
电源	3节AAA电池
电池寿命	2500 小时(在23)
符合标准	EN 13485
EG标准	2004/108/EG
保修期	1年，登录 www.testo.com.cn 延长保修