

# 迷你型刺入式 / 表面式温度计

最新款口袋系列仪器，带可旋转的显示器，易于读数。

## testo 905-T1

量程宽，精度高，是响应最快的刺式温度计之一。

### testo 905-T1

**1**

testo 905-T1 刺入式温度计，包括固定夹和电池

订货号 0560 9055

¥522

## testo 905-T2

表面温度计，带弹性热电偶探头，响应快，精度高。

### testo 905-T2

**2**

testo 905-T2 表面温度计，带弹性热电偶探头，包括固定夹和电池

订货号 0560 9056

¥694

技术数据		1	2
量程		-50 ~ +350 短期达 +500	-50 ~ +350 短期达 +500
精度 $\pm 1$ 数位		$\pm 1$ (-50 ~ +99.9) $\pm 1\%$ 测量值 (其余量程)	$\pm(1 \pm 1\%$ 测量值)
分辨力	0.1	电池寿命	1,000小时
工作温度	0 ~ +40	存储温度	-20 ~ +70

### testo 905-T1 选件

### 订货号

ISO 标定证书 / 温度

适用于空气 / 浸入式探头，标定点为 -18 ; 0 ; +60

0520 0001


### testo 905-T2 选件

### 订货号


ISO 标定证书 / 温度适用于配有表面探头的温度计，

标定点为 +60 ; +120 ; +180

0520 0071

**1**

testo 905-T1:  
浸入 / 刺入式探头，  
直径 3mm，带专业  
传感器(K 型热电偶)

**2**

testo 905-T2:  
带弹性热电偶，直径  
12mm



检测冷冻机组的温度